

Bomabre XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMABRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMABRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Referentie / Ref. / Réf.</b>	BOMABRE XXL-173 GRIGIO VENATO Cementgebonden marmarcomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
<b>Afwerking/Finish/Finition</b>	Verzoet - Honed - Adoucie
<b>Keuze/Choice/Qualité</b>	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
<b>Water absorptie</b> Water absorption Absorption d'eau			≤2,55%
<b>Buigsterkte</b> Bending strenght Resistance à la réflexion			8,9MPa
<b>Breuksterkte</b> Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
<b>Slijtsterkte</b> Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			19,8cm3 / 50cm2
<b>Vorstweerstand</b> Frost resistance Résistance au gel			<b>Vorstbestendig 2/B</b> Resistant 2/B Résistant 2/B
<b>Vuurbestendigheid</b> Fire resistance Résistance au feu			<b>Bestendig ( A1o niet brandbaar)</b> Resistant Résistant
<b>Anti-slipwaarde</b> Slip resistance Résistance au glissement			R9
<b>Granulometrie</b> Chipsize Granulometrie			1-25mm

STONE

Grote Steenweg 1, 9870 Olsene

T +32 9 388 91 11

[www.stone.be](http://www.stone.be)

[info@stone.be](mailto:info@stone.be)